

民間/産業向けバルブ価格表

消費税抜き価格

2023年 2 月

- ・面間寸法は、全品 JIS B 2002・JIS B 2032 系列46によっています。
- ・配管用ボルト・ナット、フランジ等は、本価格に含まれておりません。
- ・納入品は、通常弊社自主検査品となります。日本水道協会認証品が必要な場合は、その旨ご指示ください。
- ・各製品の詳細仕様につきましては、各カタログをご参照ください。



バルブシステム事業部

本社 550-8580 大阪市西区北堀江1丁目12番19号 TEL(06)6538-7662 FAX(06)6538-7757
 東京支社 108-0075 東京都港区港南2丁目16番2号 太陽生命品川ビル TEL(03)3450-8520 FAX(03)3450-8526
 北海道支店 060-0001 札幌市中央区北一条西3丁目3 敷島北一条ビル TEL(011)281-3303 FAX(011)281-3369
 東北支店 980-0014 仙台市青葉区本町1丁目12番30号 TEL(022)227-1874 FAX(022)227-8417
 名古屋支店 450-0003 名古屋市中村区名駅南1丁目17番23号 ニックビル4F TEL(052)551-6932 FAX(052)551-6940
 中国支店 730-0035 広島市中区本通7番19号 広島ダイヤモンドビル6階 TEL(082)247-4133 FAX(082)247-4004
 九州支店 812-0016 福岡市博多区博多駅南1丁目3番11号 TEL(092)451-6623 FAX(092)471-7696

ホームページ <http://www.kurimoto.co.jp/>

販売店



ステンレス製バタフライ弁 白蝶®

M-611 国土交通省仕様適合品
JV 8-1, SAS358適合品

形 式	M-611PL レバー式	M-611GH ギヤハンドル式	M-611E 電動式	M-611AKF 空気操作式・複動形	M-611AKT 空気操作式・単動形	
外 観 形 状						
使用圧力	Max. 1.0MPa					
使用温度	0~90℃					
接続フランジ	JIS5K・10K (ガイド無しの場合, JIS7.5K, ANSI 125Lb・150Lb, DIN6K・10K可)					
開閉方向	左回し開き					
材 質	弁 箱	SUS304・内面テフロンコーティング				
	弁 体	SUS304				
	弁 棒	SUS403				
	弁体弁座	EPDM				
呼 び 径	50mm: 2 inch	45,900 円	62,200 円	417,600 円	138,300 円	229,700 円
	65 2 1/2	52,600	66,100	419,900	140,800	304,500
	80 3	59,500	75,400	421,500	146,000	310,400
	100 4	75,200	97,100	438,500	165,300	328,000
	125 5	102,900	137,000	655,800	205,900	458,300
	150 6	121,200	152,400	661,800	224,600	481,400
	200 8	—	248,600	870,200	352,800	639,500

給湯仕様 M-611
国土交通省仕様適合品
JV 8-1, SAS358適合品

形 式	ギヤハンドル式 M-611GHF	
外 観 形 状		
使用圧力	Max. 1.0MPa	
使用温度	0~80℃	
接続フランジ	JIS5K, 10K	
開閉方向	左回し開き	
材 質	弁 箱	SUS304 内面テフロンコーティング
	弁 体	SUS316L
	弁 棒	SUS403
	弁体弁座	FKM
呼 び 径	50mm: 2 inch	130,100 円
	65 2 1/2	138,500
	80 3	158,700
	100 4	230,800
	125 5	299,400
	150 6	332,100
200 8	519,400	

電動式(M-611E)オプション
・スペースヒータ
・ポテンショメータ 135/500Ω
空気操作式(M-611AKF, M-611AKT) オプション
・リミットスイッチ
・電磁弁
・ポジショナー(電空, 空空)
・フィルター付減圧弁
・手動ハンドル(単動形の場合)
※スピードコントローラ, バイパス弁は標準装備 しております。

オプション付は別途見積させていただきます。

ステンレス製バタフライ弁 白蝶®

M-651 消防認定品

M-671 消防認定品

形 状	M-651GH ギヤハンドル式	形 状	M-671GH ギヤハンドル式	
外 観 形 状		外 観 形 状		
使用圧力	Max. 1.6MPa	使用圧力	Max. 2.0MPa	
使用温度	0~90℃	使用温度	0~90℃	
接続フランジ	JIS10K・16K	接続フランジ	JIS20K	
開閉方向	左回し開き	開閉方向	左回し開き	
材 質	弁 箱	SCS13	弁 箱	SCS13
	弁 体	SCS13	弁 体	SCS13
	弁 棒	SUS304	弁 棒	SUS304N2
	弁体弁座	EPDM	弁体弁座	EPDM
	呼 び 径	50mm: 2 inch	239,300 円	50mm: 2 inch
	65 2 1/2	249,900	65 2 1/2	299,700
	80 3	267,000	80 3	320,400
	100 4	268,600	100 4	322,500
	125 5	※1	125 5	※1
	150 6	368,900	150 6	442,200
	200 8	618,500	200 8	742,300
	250 10	950,400	250 10	※1
	300 12	※1	300 12	※1

M-651形, M-671形は, ギヤハンドル式のみ製作しております。

注) ※1 別途お問い合わせください。

消防防災設備用認定品			
M-651GH	ギヤハンドル式	50~200mm	認定番号 VA-053号
M-671GH	ギヤハンドル式	50~200mm	認定番号 VA-054号

日本水道協会 給水用具認証登録品			在 庫
M-611PL	レバー式	50~150mm	—
認証登録番号 E-125			
M-611GH	ギヤハンドル式	50~200mm	在庫体制を整えております。 (φ200は、除く。)
認証登録番号 E-125			

注) 在庫体制を整えておりますが, 品切れの場合もございます。

納期, 数量については, お問い合わせください。