

民間／産業向けバルブ価格表

消費税抜き価格

2025年 4 月

- ・面間寸法は，全品 JIS B 2002・JIS B 2032 系列46によっています。
- ・配管用ボルト・ナット，フランジ等は，本価格に含まれておりません。
- ・納入品は，通常弊社自主検査品となります。日本水道協会認証品がご必要の場合は，その旨ご指示ください。
- ・各製品の詳細仕様につきましては，各カタログをご参照ください。

 株式会社 栗本鐵工所

バルブシステム事業部

本 社 550-8580 大 阪 市 西 区 北 堀 江 1 丁 目 12 番 19 号 TEL(06)6538-7662 FAX(06)6538-7757
東 京 支 社 108-0075 東京都港区港南 2 丁目 16 番 2 号 太陽生命品川ビル TEL(03)3450-8520 FAX(03)3450-8526
北海道支店 060-0001 札幌市中央区北一条西 3 丁目 3 敷島北一条ビル TEL(011)281-3303 FAX(011)281-3369
東北支店 980-0014 仙 台 市 青 葉 区 本 町 1 丁 目 12 番 30 号 TEL(022)227-1874 FAX(022)227-8417
名古屋支店 450-0003 名古屋市中村区名駅南 1 丁目 17 番 23 号 ニッタビル 4F TEL(052)551-6932 FAX(052)551-6940
中 国 支 店 730-0035 広島市中区本通 7 番 19 号 広島ダイヤモンドビル 6 階 TEL(082)247-4133 FAX(082)247-4004
九 州 支 店 812-0016 福 岡 市 博 多 区 博 多 駅 南 1 丁 目 3 番 11 号 TEL(092)451-6623 FAX(092)471-7696

ホームページ <http://www.kurimoto.co.jp/>

販売店

 株式会社 栗本鐵工所

ステンレス製バタフライ弁 白蝶®

M-611 国土交通省仕様適合品
JV 8-1, SAS358適合品

形 式		M-611PL	M-611GH	M-611E	M-611AKF	M-611AKT
		レバー式	ギヤハンドル式	電動式	空気操作式・複動形	空気操作式・単動形
外 観 形 状						
使 用 圧 力		Max. 1.0MPa				
使 用 温 度		0～90℃				
接続フランジ		JIS5K・10K（ガイド無しの場合、JIS7.5K, ANSI 125Lb・150Lb, DIN6K・10K可）				
開 閉 方 向		左回し開き				
材 質	弁 箱	SUS304・内面テフロンコーティング				
	弁 体	SUS304				
	弁 棒	SUS403				
	弁 体 弁 座	EPDM				
呼 び 径	50mm・2 inch	50,500 円	68,400 円	438,500 円	152,100 円	252,700 円
	65 2 1/2	57,900	72,700	440,900	154,900	335,000
	80 3	65,500	82,900	442,600	160,600	341,400
	100 4	82,700	106,800	460,400	181,800	360,800
	125 5	113,200	150,700	688,600	226,500	504,100
	150 6	133,300	167,600	694,900	247,100	529,500
	200 8	—	273,500	913,700	388,100	703,500

給湯仕様 M-611
国土交通省仕様適合品
JV 8-1, SAS358適合品

形 式		ギヤハンドル式 M-611GHF
外 観 形 状		
使 用 圧 力		Max. 1.0MPa
使 用 温 度		0～80℃
接続フランジ		JIS5K, 10K
開 閉 方 向		左回し開き
材 質	弁 箱	SUS304 内面テフロンコーティング
	弁 体	SUS316L
	弁 棒	SUS403
	弁 体 弁 座	FKM
呼 び 径	50mm・2 inch	143,100 円
	65 2 1/2	152,400
	80 3	174,600
	100 4	253,900
	125 5	329,300
	150 6	365,300
	200 8	571,300

電動式(M-611E)オプション	
・スペースヒータ	
・ポテンショメータ 135/500Ω	
空気操作式(M-611AKF, M-611AKT) オプション	
・リミットスイッチ	
・電磁弁	
・ポジショナー(電空, 空空)	
・フィルター付減圧弁	
・手動ハンドル(単動形の場合)	
※スピードコントローラ, バイパス弁は標準装備 しております。	

オプション付は別途見積させていただきます。

ステンレス製バタフライ弁 白蝶®

M-651 消防認定品

形 状		M-651GH ギヤハンドル式
外 観 形 状		
使 用 圧 力		Max. 1.6MPa
使 用 温 度		0～90℃
接続フランジ		JIS10K・16K
開 閉 方 向		左回し開き
材 質	弁 箱	SCS13
	弁 体	SCS13
	弁 棒	SUS304
	弁 体 弁 座	EPDM
呼 び 径	50mm・2 inch	263,200 円
	65 2 1/2	274,900
	80 3	293,700
	100 4	295,500
	125 5	※ 1
	150 6	442,700
	200 8	742,200
	250 10	1,140,500
	300 12	※ 1

M-671 消防認定品

形 状		M-671GH ギヤハンドル式
外 観 形 状		
使 用 圧 力		Max. 2.0MPa
使 用 温 度		0～90℃
接続フランジ		JIS20K
開 閉 方 向		左回し開き
材 質	弁 箱	SCS13
	弁 体	SCS13
	弁 棒	SUS304N2
	弁 体 弁 座	EPDM
呼 び 径	50mm・2 inch	315,600 円
	65 2 1/2	329,700
	80 3	352,400
	100 4	354,800
	125 5	※ 1
	150 6	530,600
	200 8	890,800
	250 10	※ 1
	300 12	※ 1

M-651形, M-671形は, ギヤハンドル式のみ製作しております。

注) ※ 1 別途お問い合わせください。

消防防災設備用認定品			
M-651GH	ギヤハンドル式	50～200mm	認定番号 VA-053号
M-671GH	ギヤハンドル式	50～200mm	認定番号 VA-054号

日本水道協会 給水用具認証登録品			在 庫
M-611PL	レバー式	50～150mm	—
認証登録番号 E-125			
M-611GH	ギヤハンドル式	50～200mm	在庫体制を整えております。 (φ 200 は、除く。)
認証登録番号 E-125			

注) 在庫体制を整えておりますが、品切れの場合もございます。
納期、数量については、お問い合わせください。